



EDIFIER®

Przenośny głośnik Bluetooth Edifier
PP205


Instrukcja obsługi



Zawartość opakowania



Głośnik



Kabel do ładowania typu C





Instrukcja obsługi

Uwaga:

- Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Ze względu na potrzebę ulepszeń technicznych i aktualizacji systemu, informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic, pierwszeństwo ma rzeczywisty produkt.

Obsługa funkcji



1 Regulacja głośności mikrofonu

2 Przełącznik zasilania

Naciśnięcie: tryb wewnętrzny/zewnętrzny (w stanie włączenia)

Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie/wyłączenie zasilania

3 Poprzedni utwór

Naciśnięcie: poprzedni utwór (w trybie Bluetooth/dysku flash USB/karty TF (microSD))

Naciśnięcie i przytrzymanie: poprzedni utwór po kolei (w trybie dysku flash USB/karty TF (microSD))

4 Odtwarzanie/pauza

Naciśnięcie: odtwarzanie/pauza (w trybie Bluetooth/dysku flash USB/karty TF (microSD))

Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia (w trybie Line In)

Naciśnięcie i przytrzymanie: pojedyncza pętla/pełna pętla (w trybie dysku flash USB/karty TF (microSD))

5 Następny utwór

Naciśnięcie: następny utwór (w trybie Bluetooth/dysku flash USB/karty TF (microSD))

Naciśnięcie i przytrzymanie: następny utwór po kolei (w trybie dysku flash USB/karty TF (microSD))

6 Tryb wejścia

Naciśnięcie: tryb wejścia

Naciśnięcie i przytrzymanie: rozłączenie Bluetooth (Bluetooth podłączony)

7 Nagrywanie/odtwarzanie

Naciśnięcie: rozpoczęcie nagrywania i ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku w celu zatrzymania nagrywania (w trybie dysku flash USB/karty TF (microSD))

Naciśnij i przytrzymaj: odtwarzanie nagrania; naciśnij i przytrzymaj ponownie, aby zakończyć odtwarzanie

8 Regulacja głośności muzyki

9 Wejście mikrofonu przewodowego

10 Wejście liniowe

11 Wejście pamięci flash USB

12 Wejście karty TF (microSD)

13 Port ładowania

14 Wskaźnik ładowania

Ładowanie: czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym

Pełne naładowanie: czerwona dioda LED wyłączona




Wyświetlacz

BLUE : Tryb Bluetooth


LINE : Tryb wejścia liniowego


USB : Wejście pamięci flash USB

SD : Wejście karty TF (microSD)


 : Światło włączone: tryb wewnętrzny Wylączone: tryb zewnętrzny


 : Światło włączone: pojedyncza pętla Wylączone: pełna pętla

 : Światło włączone: rozpoczęcie nagrywania

 : Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Połączenie



1. Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "  ", aby go włączyć.
2. Wybierz żądany tryb wejścia i podłącz do odpowiedniego urządzenia audio.
3. Podłącz mikrofon przewodowy (brak w zestawie) do portu "MIC IN" i włącz go.
4. Głośność mikrofonu można regulować za pomocą pokrętła "MIC VOL" na panelu sterowania głośnika.

Specyfikacja

Szczytowa moc wyjściowa: 24 W

Całkowita moc wyjściowa (RMS): 12W

Pasma przenoszenia: 140Hz-14kHz


Wejście: 5V 2A

Informacje na temat obsługi

Połączenie Bluetooth



Naciśnij, aby przełączyć
na tryb Bluetooth

1. Domyślnie jest to wejście Bluetooth po pierwszym włączeniu; lub przełącz na wejście Bluetooth, naciskając przycisk "  " na panelu sterowania głośnika w innych trybach wejścia.
2. Głośnik automatycznie wejdzie w stan parowania Bluetooth, "BLUE" będzie szybko migać na ekranie wyświetlacza.
3. Wybierz "EDIFIER PP205" w ustawieniach urządzenia, aby się połączyć, "BLUE" będzie stale świecić na ekranie wyświetlacza po połączeniu.

Uwaga:

Aby korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth tego produktu, należy upewnić się, że urządzenie źródłowe audio ma profile A2DP i AVRCP.

Ładowanie

1. Naładuj głośnik po usłyszeniu sygnału informującego o niskim poziomie naładowania akumulatora.
2. Ładowanie: czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym
Pełne naładowanie: czerwona dioda LED wyłączona
3. Aby wydłużyć żywotność akumulatora, lepiej ładować go przez ponad 2 do 3 godzin, nawet po zgaśnięciu czerwonej diody LED.
4. Jeśli głośnik nie jest używany przez dłuższy czas, lepiej ładować go raz na trzy miesiące, a każde ładowanie powinno trwać od 5 do 10 godzin.

Rozwiązywanie problemów

Nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth.

- Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- Upewnij się, że głośnik jest przełączony w tryb Bluetooth.
- Rozłącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, naciskając i przytrzymując przycisk " " na głośniku, i ponownie wyszukaj "EDIFIER PP205".
- Wyłącz głośnik i uruchom go ponownie, aby przełączyć na tryb Bluetooth, ponownie wyszukując "EDIFIER PP205".

Brak dźwięku z głośnika

- Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest prawidłowo ustawione na głośniku.
- Upewnij się, że sygnał wyjściowy ze źródła audio jest prawidłowy.
- Spróbuj zwiększyć głośność lub źródło dźwięku.
- Wyłącz głośnik i uruchom go ponownie.

Nie można odczytać plików z dysku flash USB/karty TF (microSD).

- Upewnij się, że dysk flash USB/karta CF (microSD) jest prawidłowo włożona do gniazda.
- Upewnij się, że plik audio na dysku flash USB/karcie TF (microSD) ma format MP3/WMA, a najwyższa obsługiwana częstotliwość próbkowania wynosi 48 kHz.
- Włóż dysk flash USB do komputera i kliknij prawym przyciskiem myszy "Właściwości", aby sprawdzić, czy jego system plików ma format FAT16, FAT32, exFAT itp. Ponieważ pliki NTFS nie są obsługiwane przez ten głośnik, użytkownicy mogą sformatować dysk flash USB do formatu FAT lub użyć innego dysku flash USB.

Nie można nagrywać lub nagrywany dźwięk jest słabej jakości.

- Upewnij się, że pamięć flash USB/karta CF (microSD) jest włożona i ma wystarczającą pojemność.
- Spróbuj zwiększyć głośność muzyki lub mikrofonu.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: EDIFIER INTERNATIONAL LIMITED

Adres: Pokój 2101, 21 piętro, The L. Plaza, 367-375 Queen's Road, Hongkong, Chiny

Produkt: Przenośny głośnik Bluetooth

Model: PP205

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤ 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.